W-4993 Aplicación: Aditivos multiuso

Pegamento Super Bonder

Descripción

Es un adhesivo líquido instantáneo de un solo componente. Está diseñado para uso doméstico y forma uniones resistentes entre una amplia gama de materiales comunes. Es el adhesivo ideal para unir materiales como plásticos*, cauchos, metales, maderas, cerámicas, cuero, tejidos, cartón y papel.



Características y Ventajas

Está diseñado para uso doméstico y forma uniones resistentes entre una amplia gama de materiales porosos y no porosos..

Campos de aplicación

Asegúrese de que todas las superficies que se van a unir estén limpias y bien ajustadas.
2. Evite el contacto de la piel con el pegamento.
3. Humedezca ligeramente los sustratos porosos.
4. Aplique una cantidad mínima de a una de las superficies que se van a unir.
5. Una las piezas inmediatamente y manténgalas presionadas con la mano durante al menos 1 minuto.
6. Deje reposar durante 10 minutos o, preferiblemente, toda la noche para que se desarrolle toda la fuerza de unión.
7. Evite derrames y proteja las superficies de trabajo. Elimine los residuos curados de Super bonde Remover.
8. Para obtener los mejores resultados, las uniones deben prepararse a temperatura ambiente (15-30 °C) y con una humedad relativa mínima del 30 %.

Composición:	Cianoacrilato de etilo
Apariencia	Líquido transparente
Índice de Viscosidad:	95
Densidad:	1,08 g/cm³ @ 20 °C
Viscosidad:	60–80 mPa·s

Código Wöllef	Grupo	Presentación	Caja
W-4993	BRUJITA	3 g tube	12 Unids.