

W-6042

Aplicación: Aditivos multiuso

Líquido de frenos DOT 3 (355mle)



Descripción

Original blaue vollsynthetische Bremsflüssigkeit DOT-3 Plus Racing auf Basis von Glykolethern und Alkylpolyglykolen. Verhindert die Korrosion von Metallbremskomponenten und reduziert die Oxidation bei hohen Temperaturen. Extremer Siedepunkt im nassen und trockenen Zustand. Erfüllt und übertrifft FMVSS 116 DOT 3; ISO 4925 Klasse 3; SAE J1703. Hält die Bremsflüssigkeit sauber und trocken. Kann mit jeder vollsynthetischen Bremsflüssigkeit mit ähnlicher Spezifikation gemischt werden. VORSICHT: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Bremsflüssigkeit an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren, Behälter nicht für andere Flüssigkeiten umfüllen.

Características y Ventajas

Se puede mezclar y es compatible con los líquidos de freno sintéticos de alta calidad.

- Máximo poder lubricante.
- Excelente en temperaturas altas y bajas.
- Máxima estabilidad térmica.
- Compatible con el elastómero.
- Punto de ebullición extremadamente alto en húmedo y en seco.
- Viscosidad-temperatura.
- Excelente protección contra la formación de burbujas.

Campos de aplicación

Apto para todo tipo de sistemas de frenos de disco y de tambor, así como para los sistemas de embrague de vehículos que requieren un líquido de frenos sintético con esta especificación. El líquido de frenos también está diseñado para el uso en sistemas de frenos ABS.

Aplicación

Se puede utilizar en todos los aparatos de purga de líquido de frenos convencionales. Se puede mezclar y es compatible con todos los líquidos de freno sintéticos de alta calidad. No obstante, la vida útil óptima solamente se garantiza en el uso sin mezclar. Se recomienda cambiar el líquido de frenos según las prescripciones del fabricante del vehículo.

Aprobaciones

Aprobaciones y Especificaciones: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 Clase 3 SAE J 1703/J1704, JIS K2233, IRAM-AITA-6H3 Tipo 3, CUNA NC 956-01



Color/Aspecto:	Azul Intenso
Punto de ebullición ERBP:	>206 °C
Punto de ebullición húmedo ERBP:	>150 °C
Viscosidad a -40 °C:	≤ 1500 mm ² /s ISO 4925.6.2
Viscosidad a 100 °C:	≥ 1,5 mm ² /s ISO 4925.6.2
Valor pH 7:	- 11,5 ISO 4925.6.3
Estabilidad térmica modificación ERBP:	≤ 3 °C ISO 4925.6.4
Estabilidad química modificación ERBP:	≤ 3 °C ISO 4925.6.6

Código WÖLFE	Grupo	Presentación	Caja
W-6042 DOT 3	TRATAMIENTOS	250 mle 9 ONZAS	24 Unids
		350 mle 12 ONZAS	24 Unids
		500 mle 17 ONZAS	24 Unids
		1000 mle 34 ONZAS	12 Unids